



Instrukcja obsługi

Stożki i Pokrywy wyprodukowane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Zakres zastosowania:

1. Pokrywa ochronna podczas prac budowlanych
2. Stożek umieszczony na rurze wznoszącej
3. Pokrywa w stożku
4. Stożek z pierścieniem wprowadzającym
5. Pokrywa z nawierconymi otworami
6. Rama fundamentowa kwadratowa na stożku

Wszystkie stożki i pokrywy muszą być ustawione tak, aby obciążenie było przenoszone do obszaru wokół rury wznoszącej lub do studni. Jeśli obciążenie zostanie przeniesione do rury wznoszącej, istnieje prawdopodobieństwo, że spowoduje to uszkodzenie konstrukcji.

Skrzydła na ramie kwadratowej muszą być zabezpieczone betonem.

Stożki, pokrywy i pierścienie do wprowadzania są wykonane z tworzyw sztucznych z recyklingu, mają wysoką wytrzymałość i niską wagę.

Klasy obciążenia są następujące:

Pokrywy Ø315 i Ø425: **A-15 - 1500 kg**

Pokrywa Ø600: **200 kg**


Rama kwadratowa (zabezpieczona betonem): **A15 - 1500kg**

Stożki Ø315, Ø425 i Ø600: D400 - **40 ton**

1.



2.



3.



4.



5.



6.

